

Caudal[®] Root Defender[™]

Cu Protect PC600 AS

Ondergrondse druppelslang



Water.
Mensen.
Toekomst.



Nieuw

Caudal



Caudal®

Root Defender Cu Protect™
Druppelslang met koperoxide

Onderlinge afstand per toepassing (cm)			
Grondsoort	Gazon	Borderbeplanting	Stuiken/Bomen
Zand	30 - 40	35 - 45	45 - 100
Leem	40 - 50	45 - 55	55 - 125
Klei	40 - 55	45 - 60	60 - 150

Maximaal onaangebroken lengte druppelslang									
Dripper afstand (cm)		20	30	33	40	50	60	75	100
2 l/h	2,0 bar	66	94	102	121	145	168	201	251
	3,0 bar	81	116	126	149	179	208	249	311
	4,0 bar	92	132	144	169	204	237	284	355
4 l/h	2,0 bar	41	60	65	76	92	107	128	160
	3,0 bar	51	73	80	94	114	132	158	198
	4,0 bar	58	84	91	107	130	151	181	226

Drukgecompenseerd - Zelfafsluitend - Anti wortelingroei

Geschikt voor ondergrondse toepassingen en permanente gewassen.

Cu Protect Technologie

Door koperoxide in het materiaal van de druppelaar te verwerken zijn de druppelaars bestand tegen ingroei van wortels en organismen. Koperoxide werkt als een fysieke en biologische barrière.

Voordelen

- Voorkomt blokkades door wortelingroei en beperkt de groei van algen en bacteriën.
- Géén chemicaliën, wel geschikt voor ondergronds gebruik
- Langere gegarandeerde levensduur
- Veelzijdig: Geschikt voor diverse toepassingen.

Technische Specificaties

- PC = Pressure Compensated (drukgecompenseerd).
- AS = Anti Siphon (zelfafsluitend membraan).
- Cu Protect, koperoxide verwerkt in de druppelaar.
- Geoptimaliseerde waterinlaat.
- Brede doorlaat en turbulente interne doorstroming.
- Hoge UV- en meststofbestendigheid.
- Aanbevolen druk: 0.5 tot 4.0 bar.
- Filtratie: 120 mesh / 130 micron.
- Zelfreinigend membraan.
- In elke positie te leggen.
- Dubbele uitgang.

Toepassingen

- Hagen
- Borders
- Gazon
- Heesters
- Perken (rozen)
- Fruitteelt
- Wijngaard
- Sierbeplanting



Ø 16 mm 💧 2.0 l/h ▶◀ 1.10 mm 📏 25 - 50 - 100 Meter



**Samen creëren we
de toekomst van irrigatie.**

caudal.nl